

FOUR  
STROKE

MFS2.5B



Exceed the European  
Union emission standards.



California C.A.R.B.  
three star rating  
for ultra-low emissions.

FOUR  
STROKE

## Spezifikation

<b>Typ</b>		Viertakter
<b>Maximale Leistung</b>	KW (PS)	1.8 (2.5)
<b>Maximaler Drehzahlbereich</b>	r/min	4500-5500
<b>Verbrauch</b>	L/Hr (gal/Hr)	1.0 (0.26)
<b>Anzahl Zylinder</b>		1
<b>Bohrung</b>	mm (in)	55x36 (2.17x1.42)
<b>Hubraum</b>	ml (Cu in)	86 (5.25)
<b>Schmierölsystem</b>		Tauchschmierung
<b>Startsystem</b>		Manuell
<b>Zündkerzentyp</b>		NGK DCPR6E
<b>Zündzeitpunkt</b>	Grad	BTDC3° - BTDC25°
<b>Lichtmaschinenleistung</b>		-
<b>Motoröl</b>		Viertakter Motorenöl
<b>Motorölmenge</b>	L (qt)	0.3 (0.32)
<b>Tankbehälter, Volumen</b>	L (gal)	1 (0.26)
<b>Steuerungssystem</b>		Drehgriff
<b>Getriebeübersetzung ratio</b>		2.15 (13:28)
<b>Emissionsnorm</b>		erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen

FOUR STROKE

## Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	S/L
Elektr. Starter	-
Manueller Handstarter	●
Easy-Start (Dekompression)	-
Motorstopp-Sicherheitsleine	●
Lichtmaschine	-
Spiegelstärke (mm)	15/20
Propeller	●
Drehzahlmesser, Anzeigen analog	-
Trimmanzeige, Aneige analog	-
Fernschalt-Box	-
12 l Kunststoff-Kraftstofftank	-
1L (0.3 Gal) integrierter Tank	●
Bordwerkzeug	●
Notfallstartspule (Handstart)	●
Ersatz-Zündkerze	●
Benutzerhandbuch	●

● Standard ○ Optional



1-Zylinder



Thermostat



Integrierter Tank



Fahrhebel  
Arretier-  
Funktion



Vorwärts-  
Neutral



360°-Wirkende  
Lenkbewegung



Lenkwiderstand  
einstellbar  
(bei Hand-Pinne)



Hochwertige  
Lackierung



Leichtes  
Gewicht

FOUR STROKE