

FOUR  
STROKE

MFS25C



Exceed the European  
Union emission standards.



California C.A.R.B.  
three star rating  
for ultra-low emissions.

FOUR  
STROKE

## Spezifikation

<b>Typ</b>		Viertakter EFI
<b>Maximale Leistung</b>	KW (PS)	18.4 (25)
<b>Maximaler Drehzahlbereich</b>	U/min	5000-6000
<b>Verbrauch</b>	L/Hr (gal/Hr)	8.8 (2.32)
<b>Anzahl Zylinder</b>		3
<b>Bohrung</b>	mm (in)	61x60 (2.40x2.36)
<b>Hubraum</b>	ml (Cu in)	526 (32.09)
<b>Schmierölsystem</b>		Trochoid Pumpe
<b>Startsystem</b>		Manueller oder elektr. Starter
<b>Zündkerzentyp</b>		NGK DCPR6E
<b>Zündzeitpunkt</b>		elektronisch und Drehzahl abhängig gesteuert
<b>Lichtmaschinenleistung</b>		12V 180W 15A
<b>Motoröl</b>		Viertakter Motorenöl
<b>Motorölmenge</b>	L (qt)	1.8 (1.9) mit Filter-Wechsel
<b>Tankbehälter, Volumen</b>	L (gal)	25 (6.6)
<b>Steuerungssystem</b>		Drehgriff Typ oder Fernschaltbox
<b>Getriebeübersetzung ratio</b>		2.17
<b>Emissionsnorm</b>		erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen

FOUR STROKE

## Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	S/L	EPS/L	EPTS/L
Elektrischer Starter	-	●	●
Manueller Handstarter	●	●	●
Easy-Start (Dekompression)	●	●	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●	●	●
Lichtmaschine	●	●	●
Spannungsregler (Gleichrichter)	○	●	●
Elektr. Motorhebevorrichtung	-	-	●
Gasdruck Motorhebevorrichtung	-	-	-
Spiegelstärke (mm)	15/20	15/20	15/20
Propeller	●	●	●
Drehzahlmesser, Anzeige analog	○	○	○
Trimmanzeige, Anzeige analog	-	-	○
Fernschalt-Box	-	●	●
Multifunktionsgriff	○	○	○
25 l Kunststoff-Kraftstofftank	●	●	●
Bordwerkzeug	●	●	●
Notfallstartspule (Handstart)	●	●	●
Ersatz-Zündkerze	●	●	●
Benutzerhandbuch	●	●	●

● Standard ○ Optional



3-Zylinder



Batterie unabhängige elektronische Kraftstoffeinspritzung



geringer Kraftstoffverbrauch



Lichtmaschine



Batterie Ladesystem



Thermostat



Manual Start Back-Up



Fahrhebel Arretier-Funktion



Schalthebel Front seitig bedienbar



leichtgängiger Lenkhebel



Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung



Diagnose-System



Überhitzungs-Warnsummer



Hochwertige Lackierung



Dualer Wassereintritt



Multi-Funktionsgriff



variables Leerlaufsystem (MFS25/30)

#014362AB and later models

FOUR STROKE