

FOUR
STROKE

MFS6C



Exceed the European
Union emission standards.



California C.A.R.B.
three star rating
for ultra-low emissions.

FOUR
STROKE

Spezifikation

Typ		Viertakter
Maximale Leistung	KW (PS)	4.4 (6)
Maximaler Drehzahlbereich	r/min	5000-6000
Verbrauch	L/Hr (gal/Hr)	2.0 (0.53)
Anzahl Zylinder		1
Bohrung	mm (in)	59x45 (2.32x1.77)
Hubraum	ml (Cu in)	123 (7.50)
Schmierölsystem		Trochoid Pumpe
Startsystem		Manuell
Zündkerzentyp		NGK DCPR6E
Zündzeitpunkt	Grad	BTDC0° - BTDC25°
Lichtmaschinenleistung		(Option 12V 60W 5A)
Motoröl		Viertakter Motorenöl
Motorölmenge	L (qt)	0.45 (0.47)
Tankbehälter, Volumen	L (gal)	12 (3.17)
Steuerungssystem		Drehgriff
Getriebeübersetzung ratio		2.15 (13:28)
Emissionsnorm		erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen

FOUR STROKE

Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	S/L
Elektr. Starter	-
Manueller Handstarter	●
Easy-Start (Dekompression)	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●
Lichtmaschine	○
Spannungsregler (Gleichrichter)	○
Spiegelstärke (mm)	15/20
Propeller	●
Drehzahlmesser, Anzeige analog	-
Trimmanzeige, Anzeige analog	-
Fernschalt-Box	-
12 l Kunststoff-Kraftstofftank	●
Bordwerkzeug	●
Notfallstartspule (Handstart)	●
Ersatz-Zündkerze	●
Benutzerhandbuch	●

● Standard ○ Optional



1-Zylinder



Lichtmaschine (optional)



Batterie Ladesystem (optional)



Thermostat



Fahrhebel Arretier-Funktion



Lenkwiderstand einstellbar (bei Hand-Pinne)



Hochwertige Lackierung



Leichtes Gewicht



Schalthebel Front seitig bedienbar

FOUR STROKE